

強力型間仕切下地材 倉庫業法2500N/m²仕様 一覧表

株式会社 佐藤型鋼製作所

広島市西区三滝本町2丁目24-24

TEL 082-237-1962

FAX 082-237-4703

ボード仕様	MAX高さ h (mm)	スタッドピッチ (mm)	スタッド種別 (mm)	ランナ (mm)	振れ止め (mm)
(Sウォール・STウォール) TBZ21+TBZ21 片面	8000	227.5	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	CC-25(1.6)
	7500	303			
	6500	303	LGB-100NF(1.0)	上部 SWR-10012(1.2) 下部 SWR-10010(1.0)	
	5250	455			
(S12、耐火ウォール12S) TBZ12.5+TBZ12.5 両面	8000	227.5	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	
	6500	303			
	6000	303	LGB-100NF(1.0)	上部 SWR-10012(1.2) 下部 SWR-10010(1.0)	
	5250	455			
(Sウォール両面・STウォール) TBZ21+TBZ21 片面 +TB12.5 片面 ※1	8400	227.5	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	
	8200	303			
	7500	227.5	LGB-100NF(1.0)	上部 SWR-10012(1.2) 下部 SWR-10010(1.0)	
	6600	303			
(Sウォール両面・STウォール) TBZ21+TBZ21 片面 +TB12.5 片面 ※2	8000	227.5	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	
	7600	303			
	6100	227.5	LGB-100NF(1.0)	上部 SWR-10012(1.2) 下部 SWR-10010(1.0)	
	5400	303			
(ハイパーウォールZ) TBZ12.5+THHC9.5 両面	8200	180	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	
	7400	227.5			
	6500	303			
(GR-1) TBZ12.5+TGR8 両面	8200	180	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	
	7400	227.5			
	6500	303			
(準耐火仕様) TB12.5+TB12.5 両面	8000	303	SLGB-100NFB(1.2)	上部 SWR-10016(1.6) 下部 SWR-10012(1.2)	

※1 TBZ21側からのみ2500N/m²の荷重がかかる場合。

※2 TB12.5側からも2500N/m²の荷重がかかる場合。

・SLGB-100NFBをご使用の際は振れ止め固定金具 ストッパーLが必要です。

・石膏ボードメーカーの認定条件、並びに弊社の標準施工要領書に従って施工してください。